



Моторные масла из ОАЭ

Официальный импортер ТМ «Havens» в РФ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Havens Coolant Long Life Antifreeze Concentrate G12 100%

ОПИСАНИЕ

Havens Coolant Long Life Antifreeze Concentrate G12 100% это высококачественный концентрат охлаждающей жидкости премиум класса на основе моноэтиленгликоля и сбалансированного пакета присадок. Подходит для использования в легковых автомобилях большинства марок и моделей, а также для тяжелонагруженной техники. Предназначен для защиты систем охлаждения бензиновых и дизельных двигателей с водяным охлаждением.

ОСОБЕННОСТИ

- Требуется разбавления дистиллированной водой
- Эффективная защита от коррозии
- Не пенится и не засоряет радиаторы
- Хорошая термическая стабильность и устойчивость к высокотемпературному окислению
- Превосходная защита от кавитации
- Подходит для смешанных парков техники

ПРИМЕНЕНИЕ

Для применения в системах охлаждения большинства легковых и грузовых автомобилей. Содержит антикоррозионные присадки. Безвреден для резиновых изделий.

УРОВНИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Соответствует и превосходит: VW G12; MB 325.3; MAN 324 Type SNF; Ford WSS M97 B44-D, ASTM D3306, D4656, D4985, D5345; SAE J814C, J1038, J1941, J1034.

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: info@havenslubricants.ru

8 (351) 217-81-74
8 (800) 444-82-50

info@automp.ru
info@havenslubricants.ru

automp.ru
havenslubricants.ru

Оф. представитель:
г. Челябинск, ул. Труда, 78



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

ПАРАМЕТРЫ	ИСПЫТАНИЯ	ЕДИНИЦА	Havens Coolant Long Life Antifreeze Concentrate G12 100%
Цвет	-	-	Красный
Плотность @ 20°C, кг/л	ASTM D1298	кг/л	1,11
Водородный показатель (pH)	ASTM D1287	-	7,9
Температура кипения	ASTM D1120	°C	163

% содержания концентрата Havens	Температура кипения	Температура начала кристаллизации
33%	107 °C	-17 °C
40%	108 °C	-25 °C
50%	110 °C	-36 °C

Приведенные выше значения являются типичными значениями на дату публикации. Компания Havens Lubricants оставляет за собой право изменять эти типичные значения без предварительного уведомления

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ:

Длительный и многократный контакт с маслом может вызвать заболевания кожи. Избегайте контакта с кожей. Немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или в окружающую среду. Сдавайте в авторизованные пункты сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности, пожалуйста, обратитесь к MSDS, доступной на нашем сайте www.havenslubricants.com.

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: info@havenslubricants.ru

8 (351) 217-81-74
8 (800) 444-82-50
info@automp.ru
info@havenslubricants.ru
automp.ru
havenslubricants.ru
Оф. представитель:
г. Челябинск, ул. Труда, 78