



Моторные масла из ОАЭ

Официальный импортер ТМ «Havens» в РФ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Havens Super 5000 API SL/CF

ОПИСАНИЕ

Havens Super 5000 — это всесезонное моторное масло премиум-класса, предназначенное для двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков, требующих эксплуатационных характеристик API уровня SL/CF при любых условиях эксплуатации.

ОСОБЕННОСТИ

- Максимальная чистота
- Снижение затрат на обслуживание двигателя
- Превосходная термоокислительная стабильность
- Превосходная противоизносная технология

ПРИЛОЖЕНИЯ

Может использоваться в самых сложных условиях эксплуатации (автомагистраль, перегруженное городское движение и т.д.) для любого сезона. Рекомендуются для всех бензиновых двигателей (многоклапанных и турбированных) и всех дизельных двигателей с турбонаддувом или естественным всасыванием легковых автомобилей и легких фургонов.

УРОВНИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Соответствует и превосходит: API SL/CF; ACEA A3/B4.

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: info@havenslubricants.ru

Изготовитель: Oscar Lubricants – Bay Square BB11-302, Business Bay, Dubai United Arab Emirates - +97142612277 – info@havenslubricants.com – www.havenslubricants.com

8 (351) 217-81-74
8 (800) 444-82-50
info@automp.ru
info@havenslubricants.ru
automp.ru
havenslubricants.ru
Оф. представитель:
г. Челябинск, ул. Труда, 78



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

ПАРАМЕТРЫ	ИСПЫТАНИЯ	ЕДИНИЦА	HAVENS Super 5000 API SL/CF
Класс вязкости			10W40
Плотность @ 15°C	ASTM D1298	кг/л	0.874
Вязкость @ 100°C	ASTM D445	сСт	14.5
Вязкость @ 40°C	ASTM D445	сСт	97
Индекс вязкости (мин)	ASTM D2270	-	155
Динамическая вязкость, CCS	ASTM D5293	сР	<7,000 @ -25°C
Температура застывания	ASTM D97	°C	-35
Температура вспышки	ASTM D92	°C	230
Общее щелочное число	ASTM D2896	mg KOH/g	10

Приведенные выше значения являются типичными значениями на дату публикации. Компания Havens Lubricants оставляет за собой право изменять эти типичные значения без предварительного уведомления.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ:

Длительный и многократный контакт с маслом может вызвать заболевания кожи. Избегайте контакта с кожей. Немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или в окружающую среду. Сдавайте в авторизованные пункты сбора отработанного масла. Дополнительная информация о правилах безопасности указана в MSDS.

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail:

info@havenslubricants.ru

Изготовитель: Oscar Lubricants – Bay Square BB11-302, Business Bay, Dubai United Arab Emirates - +97142612277 – info@havenslubricants.com – www.havenslubricants.com

8 (351) 217-81-74
8 (800) 444-82-50

info@automp.ru
info@havenslubricants.ru

automp.ru
havenslubricants.ru

Оф. представитель:
г. Челябинск, ул. Труда, 78

