



Моторные масла из ОАЭ

Официальный импортер ТМ «Havens» в РФ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Havens Oil Viscosity Treatment

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Havens Oil Viscosity Treatment - высокоэффективная присадка для стабилизации вязкости моторных масел. Обеспечивает дополнительную защиту деталей двигателя при высокой скорости сдвига в экстремальных условиях эксплуатации. Эффективна против разжижения моторных масел в результате частых холодных запусков, а также при неисправной топливной аппаратуре.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для всех пассажирских и коммерческих автомобилей, бензиновых и дизельных двигателей новых и подержанных автомобилей.

Содержимого банки (300 мл) достаточно для 5 литров моторного масла. После добавления в моторное масло дайте двигателю прогреться в течении нескольких минут. Продукт можно добавлять в любой момент.

СВОЙСТВА

- стабилизирует потерю вязкости
- совместимо с минеральными, полусинтетическими и синтетическими маслами
- снижает шум двигателя
- обеспечивает оптимальное давление масла при любых условиях эксплуатации
- снижает расход масла
- улучшает подвижное уплотнение между поршнем и цилиндром
- уменьшает износ

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: info@havenslubricants.ru

Изготовитель: Oscar Lubricants – Bay Square BB11-302, Business Bay, Dubai United Arab Emirates - +97142612277 – info@havenslubricants.com – www.havenslubricants.com

8 (351) 217-81-74
8 (800) 444-82-50

info@automp.ru
info@havenslubricants.ru

automp.ru
havenslubricants.ru

Оф. представитель:
г. Челябинск, ул. Труда, 78



Моторные масла из ОАЭ

Официальный импортер ТМ «Havens» в РФ

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

ПАРАМЕТРЫ	ИСПЫТАНИЯ	ЕДИНИЦА	Havens Oil Viscosity Treatment
Цвет	-	-	коричневый
Плотность при 25°C	ASTM D1298	г/см ³	0,863
Вязкость при 40°C	ASTM D445	сСт	228
Температура вспышки	ASTM D92	°C	220
Температура застывания	ASTM D97	°C	-10

Приведенные выше значения являются типичными значениями на дату публикации. Компания Havens Lubricants оставляет за собой право изменять эти типичные значения без предварительного уведомления.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ:

Длительный и многократный контакт с маслом может вызвать заболевания кожи. Избегайте контакта. Немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или в окружающую среду. Сдавайте в авторизованные пункты сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности, пожалуйста, обратитесь к MSDS, доступной на нашем сайте www.havenslubricants.com.

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: info@havenslubricants.ru
Изготовитель: Oscar Lubricants – Bay Square BB11-302, Business Bay, Dubai United Arab Emirates - +97142612277 – info@havenslubricants.com – www.havenslubricants.com

8 (351) 217-81-74
8 (800) 444-82-50
info@automp.ru
info@havenslubricants.ru
automp.ru
havenslubricants.ru
Оф. представитель:
г. Челябинск, ул. Труда, 78

