



Моторные масла из ОАЭ

Официальный импортер ТМ «Havens» в РФ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Havens Coolant Universal Antifreeze Concentrate G11 100%

ОПИСАНИЕ

Havens Coolant Universal Antifreeze Concentrate G11 100% это высококачественный концентрат охлаждающей жидкости на основе моноэтиленгликоля и сбалансированного пакета присадок. Подходит для использования в легковых автомобилях большинства марок и моделей, а также для тяжелонагруженной техники. Предназначен для защиты систем охлаждения бензиновых и дизельных двигателей с водяным охлаждением.

ОСОБЕННОСТИ

- Требуется разбавления дистиллированной водой
- Эффективная защита от коррозии
- Не пенится и не засоряет радиаторы
- Хорошая термическая стабильность и устойчивость к высокотемпературному окислению
- Превосходная защита от кавитации
- Подходит для смешанных парков техники

ПРИМЕНЕНИЕ

Для применения в системах охлаждения большинства легковых и грузовых автомобилей. Содержит антикоррозионные присадки. Безвреден для резиновых изделий.

УРОВНИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Соответствует и превосходит: VW TL 774-C (G11); MB 325.0, 325.2; MAN 324 NF; GM Opel GME L1301; Volvo 1286083; BMW GS94000, N600.69.0, LC87; Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97-717-97; Chrysler MS-7170; Iveco 18-1830; Cummins 85T8-2; Ford ESD-M97B49-A; Volvo 128 6083/002; Deutz DQC CA-14; MTU MTL 5048; Case JIC-501; Perkins; ASTM D3306, D4656, D4985; BS 6580; AFNOR NF R 15-601; SAE J1034; JIS K 2234; JASO M325.

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: info@havenslubricants.ru

8 (351) 217-81-74
8 (800) 444-82-50

info@automp.ru
info@havenslubricants.ru

automp.ru
havenslubricants.ru

Оф. представитель:
г. Челябинск, ул. Труда, 78



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

ПАРАМЕТРЫ	ИСПЫТАНИЯ	ЕДИНИЦА	Havens Coolant Universal Antifreeze G11 Concentrate 100%
Цвет	-	-	Синий
Плотность @ 20°C, кг/л	ASTM D1298	кг/л	1,11
Водородный показатель (pH)	ASTM D1287	-	10,3
Температура кипения	ASTM D1120	°C	163

% содержания концентрата Havens	Температура кипения	Температура начала кристаллизации
33%	107 °C	-17 °C
40%	108 °C	-25 °C
50%	110 °C	-36 °C

Приведенные выше значения являются типичными значениями на дату публикации. Компания Havens Lubricants оставляет за собой право изменять эти типичные значения без предварительного уведомления

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ:

Длительный и многократный контакт с маслом может вызвать заболевания кожи. Избегайте контакта с кожей. Немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или в окружающую среду. Сдавайте в авторизованные пункты сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности, пожалуйста, обратитесь к MSDS, доступной на нашем сайте www.havenslubricants.com.

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: info@havenslubricants.ru

8 (351) 217-81-74
8 (800) 444-82-50
info@automp.ru
info@havenslubricants.ru
automp.ru
havenslubricants.ru
Оф. представитель:
г. Челябинск, ул. Труда, 78