



Моторные масла из ОАЭ

Официальный импортер ТМ «Havens» в РФ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Havens Oil Additive

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Havens Oil Additive - коллоидная суспензия твердых смазочных материалов на основе дисульфида молибдена (MoS₂) в минеральном масле. Продукт образует смазочную пленку на всех поверхностях скольжения, снижая трение и расход топлива. Подходит для автомобилей с турбиной и катализатором.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Добавляется в моторные масла бензиновых и дизельных двигателей, компрессоров, насосов. Смешивается со всеми коммерчески доступными моторными маслами.

Добавьте в моторное масло 5 % (50 мл на литр масла) масляной присадки; в мотоциклы с мокрым сцеплением добавьте не более 2 % (20 мл на литр масла). Можно добавлять в моторное масло в любое время. Перед использованием встряхните емкость.

СВОЙСТВА

- снижает расход масла и топлива
- уменьшает износ
- отсутствие отложений
- высочайшая термическая стабильность
- совместимо с фильтрами
- смешивается со всеми типами моторных масел

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: info@havenslubricants.ru
Изготовитель: Oscar Lubricants – Bay Square BB11-302, Business Bay, Dubai United Arab Emirates - +97142612277 – info@havenslubricants.com – www.havenslubricants.com

8 (351) 217-81-74
8 (800) 444-82-50
info@automp.ru
info@havenslubricants.ru
automp.ru
havenslubricants.ru
Оф. представитель:
г. Челябинск, ул. Труда, 78



Моторные масла из ОАЭ
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Официальный импортер ТМ «Havens» в РФ

ПАРАМЕТРЫ	ИСПЫТАНИЯ	ЕДИНИЦА	Havens Oil Additive
Основа	-	-	MoS2 Suspension
Цвет / внешний вид	-	-	Черный
Содержание твердых веществ	-	%	3
Плотность при 25 °C	ASTM D1298	г/см ³	0.895
Вязкость при 40 °C	ASTM D445	сСт	160
Вязкость при 100 °C	ASTM D445	сСт	17.6
Температура вспышки	ASTM D92	°C	205
Температура застывания	ASTM D97	°C	-20
Консистенция	-	-	жидкость

Приведенные выше значения являются типичными значениями на дату публикации. Компания Havens Lubricants оставляет за собой право изменять эти типичные значения без предварительного уведомления.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ:

Длительный и многократный контакт с маслом может вызвать заболевания кожи. Избегайте контакта. Немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или в окружающую среду. Сдавайте в авторизованные пункты сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности, пожалуйста, обратитесь к MSDS, доступной на нашем сайте www.havenslubricants.com.

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: info@havenslubricants.ru
Изготовитель: Oscar Lubricants – Bay Square BB11-302, Business Bay, Dubai United Arab Emirates - +97142612277 – info@havenslubricants.com – www.havenslubricants.com

8 (351) 217-81-74
8 (800) 444-82-50
info@automp.ru
info@havenslubricants.ru
automp.ru
havenslubricants.ru
Оф. представитель:
г. Челябинск, ул. Труда, 78

