



Моторные масла из ОАЭ

Официальный импортер ТМ «Havens» в РФ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Havens ATF Specific ZF 8/9

ОПИСАНИЕ

Havens ATF Specific ZF 8/9 это полностью синтетическая высокоэффективная жидкость премиум-класса для автоматических трансмиссий (ATF), специально разработанная для оптимизации качества переключения передач в автоматических трансмиссиях ZF последнего поколения.

СВОЙСТВА

- Предотвращение вибрации и рывков, обеспечение плавности хода
- Превосходный контроль фрикционных характеристик
- Защита от образования отложений и потерь на испарение при высоких рабочих температурах
- Выдающаяся устойчивость к сдвигу и окислению

ПРИМЕНЕНИЕ

Специально разработан с пониженной вязкостью для оптимизации работы 8- и 9-ступенчатых автоматических коробок передач ZF последнего поколения.

УРОВНИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Соответствует и превосходит: BMW 83 22 3 152 426, BMW 83 22 2 289 720 (ATF 3+), BMW 83 22 2 305 397 (ATF 3); CHRYCLER 68157995AA, FIAT 9.55550-AV5, JAGUAR 02JDE 26444, LAND ROVER LR023288, MB 236.82, VW G 055 162, VW G 060 162, ZF Lifeguardfluid 8 - 8 HP, ZF Lifeguardfluid 9 - 9 HP

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: info@havenslubricants.ru
Изготовитель: Oscar Lubricants – Bay Square BB11-302, Business Bay, Dubai United Arab Emirates - +97142612277 – info@havenslubricants.com – www.havenslubricants.com

Моторные масла из ОАЭ

Официальный импортер ТМ «Havens» в РФ

8 (351) 217-81-74
8 (800) 444-82-50

info@automp.ru
info@havenslubricants.ru

automp.ru
havenslubricants.ru

Оф. представитель:
г. Челябинск, ул. Труда, 78



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

ПАРАМЕТРЫ	ИСПЫТАНИЯ	ЕДИНИЦА	Havens ATF Specific ZF 8/9
Плотность @ 15°C	ASTM D1298	кг/л	0.84
Цвет	ASTM D1500	-	Светло-зелёный
Вязкость @ 100°C	ASTM D445	сСт	5.90
Вязкость @ 40°C	ASTM D445	сСт	26.6
Индекс вязкости (мин)	ASTM D2270	-	>175
Температура вспышки	ASTM D92	°C	220
Температура застывания	ASTM D97	°C	-50
Коррозия медной пластины	ASTM D130	-	1b
Пенообразование	ASTM D892	-	0/0/0

Приведенные выше значения являются типичными значениями на дату публикации. Компания Havens Lubricants оставляет за собой право изменять эти типичные значения без предварительного уведомления.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ:

Длительный и многократный контакт с маслом может вызвать заболевания кожи. Избегайте контакта с кожей. Немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или в окружающую среду. Сдавайте в авторизованные пункты сбора отработанного масла. Дополнительная информация о правилах безопасности указана в MSDS на нашем сайте www.havenslubricants.com

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: info@havenslubricants.ru
Изготовитель: Oscar Lubricants – Bay Square BB11-302, Business Bay, Dubai United Arab Emirates - +97142612277 – info@havenslubricants.com – www.havenslubricants.com

8 (351) 217-81-74
8 (800) 444-82-50
info@automp.ru
info@havenslubricants.ru
automp.ru
havenslubricants.ru
Оф. представитель:
г. Челябинск, ул. Труда, 78

